

# GUIDE UTILISATEUR DU FÛT



Raisin

Fût

Tireuse

Vin

# ecofass<sup>®</sup>

l'innovation pour préserver la tradition



# *Rappels Importants*

-

## *Sécurité*



## LE FÛT ECOFASS EST UN PRODUIT SOUS PRESSION, LES MANIPULATIONS DOIVENT S'EFFECTUER AVEC PRÉCAUTION

A CE TITRE, IL EST DÉCONSEILLÉ DE LE JETER ET DE LE FAIRE ROULER  
PRESSION MAXI MISE EN SERVICE : 3 BARS

- NE PAS STOCKER UN FÛT VIDE SOUS PRESSION, LE DÉPRESSURISER IMMÉDIATEMENT DÈS SON RETOUR
- TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE DE STOCKAGE DU FÛT ENTRE 0° ET 25 °C
- STOCKER LES POCHES DANS UN ENDROIT PROPRE ET SEC - TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE DE STOCKAGE DES POCHES > 10 °C
- LES TÊTES DE REMPLISSAGE UTILISÉES POUR L'ENFÛTAGE ET LES TÊTES DE SOUTIRAGE DOIVENT ÊTRE EN EXCELLENT ÉTAT AFIN DE GARANTIR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE LORS DE LA CONNEXION



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES DE CE MANUEL AVANT D'UTILISER LES FÛTS ECOFASS  
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, UNE DÉMONSTRATION DE REMPLISSAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE [www.ecofass.com](http://www.ecofass.com)

### LE FUT EN RETOUR EST SOUS PRESSION :

**Impératif : Dépressurisation du fût avant démontage : percuter la tête de remplissage, afin de laisser échapper l'air comprimé (ou le CO2) côté air.**

**Cas particulier, impossible de dépressuriser le fût : Il se peut que le joint de la tête reste collé et pourrait faire croire qu'il n'y a pas de pression dans le fût. Dans ce cas, actionner la poignée de la tête de remplissage plusieurs fois. Si celui-ci reste tout de même collé, mettre une pression côté air ; cela aura pour effet de décoller le joint et ensuite de permettre l'évacuation de la pression.**



*Préparation*

—  
*Remplissage à l'envers impératif*



## Introduction de la poche dans le fût

- Vérifier que le joint d'étanchéité entre la tête et le col du fût est correctement positionné
- Retirer les élastiques de la poche
- Introduire la poche dans le fût avec précaution en veillant à ne pas détériorer ou percer la poche avec le bord intérieur du col de fût
- Visser l'écrou de maintien à un couple de 50 Nm en utilisant la cloche de serrage
- Pulvériser un produit désinfectant sur la tête

Ecrou mal serré : = Fuite d'air au niveau de la tête de fût  
= Perte de contrepression

**Le fût est prêt pour le remplissage**



# *Enfûtage*

---

## *Remplissage à l'envers impératif*

**\*Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les équipements nécessaires et que tout est correctement désinfecté.**

# 1-Éliminer l'air résiduel dans la poche



Connecter la tête de remplissage préalablement désinfectée

Appliquer 0,8 bar de pression entre le fût et la poche via l'entrée gaz de la tête de remplissage

Ouvrir la vanne correspondant à l'intérieur de la poche (entrée liquide de la tête de remplissage)

Fermer la vanne et conserver la contrepression dans le fût

Retirer la tête de remplissage

## 2-Préparation pour le remplissage



Connecter la tête de remplissage à la pompe,  
préalablement désinfectée  
(pression maxi de sortie de pompe de remplissage 2,5 bar)

Remplir le tuyau du produit à enfûter jusqu'à ce  
qu'il n'y ait plus de bulles d'air

Fermer la vanne

## 3-Remplissage du fût

- Connecter la tête de remplissage préalablement désinfectée
- Retourner le fût tête en bas
- Ouvrir la vanne d'arrivée du produit
- Ajuster l'échappement côté air pour maintenir une contrepression constante de 0,8 bar\*
- Le temps de remplissage conseillé se situe entre 2 et 5 minutes\* : il ne doit pas excéder 5 minutes ni être inférieur à 2 minutes\*

\*Valeur générale, à ajuster en fonction de vos moyens et des conditions de remplissage

## 4-Assurez-vous de remplir le fût correctement

Ne pas mettre 20L dans un fût de 30L

**Lorsque le volume (ou le poids) est atteint,  
soit, lorsque la contrepession est tombée à 0 bar,  
fermer la vanne d'arrivée du produit**

# 5-Finalisation du Remplissage



**Fermer l'échappement côté air**

**Appliquer une contrepession de 2,5 bar**

**Remettre le fût à l'endroit**

**Déconnecter la tête de remplissage**

**Rincer la tête et le fût abondamment à l'eau**

**Sécher la tête avec un air filtré à l'aide d'une soufflette**

**Pulvériser un produit désinfectant sur la tête**

**Apposer une capsule d'inviolabilité sur la tête**



*ECOFASS CG INDUSTRY  
17 RUE CHARLES FAVRE  
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE  
FRANCE*

[www.ecofass.com](http://www.ecofass.com)

+33 3 84 34 63 78  
[contact@ecofass.com](mailto:contact@ecofass.com)

**FABRIQUÉ  
EN FRANCE**

